Conduit option



Drive + Conduit





Conduit



※ Without rubber packing

Unit : mm(inches), kg

	Drive capacity	W	H1	H2	D	A	B	C	B1	B2	B3	C1	Ø	weight
A	LSLV0004S100-2	68 (2.68)	148.2 (5.83)	128 (5.04)	123 (4.84)	33.5 (1.32)	89.6 (3.53)	68 (2.68)	71 (2.80)	45 (1.77)	19 (0.75)	30 (1.18)	22.3 (0.88)	1.2
A	LSLV0004S100-4	68 (2.68)	148.2 (5.83)	128 (5.04)	123 (4.84)	33.5 (1.32)	89.6 (3.53)	68 (2.68)	71 (2.80)	45 (1.77)	19 (0.75)	30 (1.18)	22.3 (0.88)	1.2
A	LSLV0004S100-1	68 (2.68)	148.2 (5.83)	128 (5.04)	128 (5.04)	33.5 (1.32)	89.6 (3.53)	68 (2.68)	71 (2.80)	45 (1.77)	19 (0.75)	30 (1.18)	22.3 (0.88)	1.2
A	LSLV0008S100-2	68 (2.68)	148.2 (5.83)	128 (5.04)	128 (5.04)	33.5 (1.32)	89.6 (3.53)	68 (2.68)	71 (2.80)	45 (1.77)	19 (0.75)	30 (1.18)	22.3 (0.88)	1.2
A	LSLV0008S100-4	68 (2.68)	148.2 (5.83)	128 (5.04)	128 (5.04)	33.5 (1.32)	89.6 (3.53)	68 (2.68)	71 (2.80)	45 (1.77)	19 (0.75)	30 (1.18)	22.3 (0.88)	1.2

※ Conduit Size : 1/2 inches (Ø : 22.3 mm)

A = Conduit Module S100-DFRA (Also known as S100-DFR1)

Conduit option



Drive + Conduit





Conduit



※ Without rubber packing

Unit : mm(inches), kg

	Drive capacity	W	H1	H2	D	A	B	C	B1	B2	C1	C2	Ø	weight
B	LSLV0008S100-1	100 (3.94)	153.2 (6.03)	128 (5.04)	130 (5.12)	38.5 (1.52)	89.6 (3.53)	100 (3.94)	70 (2.76)	32 (1.26)	60 (2.36)	12.8 (0.50)	22.3 (0.88)	1.7
B	LSLV0015S100-2	100 (3.94)	153.2 (6.03)	128 (5.04)	130 (5.12)	38.5 (1.52)	89.6 (3.53)	100 (3.94)	70 (2.76)	32 (1.26)	60 (2.36)	12.8 (0.50)	22.3 (0.88)	1.7
B	LSLV0015S100-4	100 (3.94)	153.2 (6.03)	128 (5.04)	130 (5.12)	38.5 (1.52)	89.6 (3.53)	100 (3.94)	70 (2.76)	32 (1.26)	60 (2.36)	12.8 (0.50)	22.3 (0.88)	1.7
B	LSLV0015S100-1	100 (3.94)	153.2 (6.03)	128 (5.04)	130 (5.12)	38.5 (1.52)	89.6 (3.53)	100 (3.94)	70 (2.76)	32 (1.26)	60 (2.36)	12.8 (0.50)	22.3 (0.88)	1.7
B	LSLV0022S100-2	100 (3.94)	153.2 (6.03)	128 (5.04)	130 (5.12)	38.5 (1.52)	89.6 (3.53)	100 (3.94)	70 (2.76)	32 (1.26)	60 (2.36)	12.8 (0.50)	22.3 (0.88)	1.9
B	LSLV0022S100-4	100 (3.94)	153.2 (6.03)	128 (5.04)	130 (5.12)	38.5 (1.52)	89.6 (3.53)	100 (3.94)	70 (2.76)	32 (1.26)	60 (2.36)	12.8 (0.50)	22.3 (0.88)	1.9

※ Conduit Size : 1/2 inches (Ø : 22.3 mm)

B = Conduit Module S100-DFRB (Also known as S100-DFR2)

Conduit option



Drive + Conduit







Conduit



※ Without rubber packing

Unit : mm(inches), kg

	Drive capacity	W	H1	H2	D	A	B	C	B1	B2	B3	C1	C2	Ø1	Ø2	weight
C	LSLV0022S100-1	140 (5.51)	158.4 (6.24)	128 (5.04)	145 (5.71)	43 (1.69)	89.1 (3.51)	140 (5.51)	70 (2.76)	65.4 (2.57)	32 (1.26)	44 (1.73)	32.8 (1.29)	22.3 (0.88)	28.6 (1.13)	2.6
C	LSLV0037S100-2	140 (5.51)	158.4 (6.24)	128 (5.04)	145 (5.71)	43 (1.69)	89.1 (3.51)	140 (5.51)	70 (2.76)	65.4 (2.57)	32 (1.26)	44 (1.73)	32.8 (1.29)	22.3 (0.88)	28.6 (1.13)	2.6
C	LSLV0037S100-4	140 (5.51)	158.4 (6.24)	128 (5.04)	145 (5.71)	43 (1.69)	89.1 (3.51)	140 (5.51)	70 (2.76)	65.4 (2.57)	32 (1.26)	44 (1.73)	32.8 (1.29)	22.3 (0.88)	28.6 (1.13)	2.6
C	LSLV0040S100-2	140 (5.51)	158.4 (6.24)	128 (5.04)	145 (5.71)	43 (1.69)	89.1 (3.51)	140 (5.51)	70 (2.76)	65.4 (2.57)	32 (1.26)	44 (1.73)	32.8 (1.29)	22.3 (0.88)	28.6 (1.13)	2.6
C	LSLV0040S100-4	140 (5.51)	158.4 (6.24)	128 (5.04)	145 (5.71)	43 (1.69)	89.1 (3.51)	140 (5.51)	70 (2.76)	65.4 (2.57)	32 (1.26)	44 (1.73)	32.8 (1.29)	22.3 (0.88)	28.6 (1.13)	2.6

※ Conduit Size : 1/2 inches (Ø : 22.3 mm), 3/4 inches (Ø : 28.6 mm)

C = Conduit Module S100-DFRC (Also known as S100-DFR3)

Dimensions

Conduit option



Drive + Conduit







Conduit



※ Without rubber packing

Unit : mm(inches), kg

	Drive capacity	W	H1	H2	D	A	B	C	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4	Ø1	Ø2	weight
4	LSLV0055S100-2	160 (6.30)	257.3 (10.13)	232 (9.13)	140 (5.51)	45 (1.77)	83.3 (3.28)	160 (6.30)	64.7 (2.55)	45.5 (1.79)	32.5 (1.27)	45.5 (1.79)	24.5 (0.96)	40.5 (1.59)	4.5 (0.18)	22.3 (0.88)	28.6 (6.30)	3.65
4	LSLV0055S100-4 [1]	160 (6.30)	257.3 (10.13)	232 (9.13)	140 (5.51)	45 (1.77)	83.3 (3.28)	160 (6.30)	64.7 (2.55)	45.5 (1.79)	32.5 (1.27)	45.5 (1.79)	24.5 (0.96)	40.5 (1.59)	4.5 (0.18)	22.3 (0.88)	28.6 (6.30)	3.65
4	LSLV0075S100-2	160 (6.30)	257.3 (10.13)	232 (9.13)	140 (5.51)	45 (1.77)	83.3 (3.28)	160 (6.30)	64.7 (2.55)	45.5 (1.79)	32.5 (1.27)	45.5 (1.79)	24.5 (0.96)	40.5 (1.59)	4.5 (0.18)	22.3 (0.88)	28.6 (6.30)	3.65
4	LSLV0075S100-4 [1]	160 (6.30)	257.3 (10.13)	232 (9.13)	140 (5.51)	45 (1.77)	83.3 (3.28)	160 (6.30)	64.7 (2.55)	45.5 (1.79)	32.5 (1.27)	45.5 (1.79)	24.5 (0.96)	40.5 (1.59)	4.5 (0.18)	22.3 (0.88)	28.6 (6.30)	3.65
5	LSLV0110S100-2	180 (7.87)	315.3 (12.41)	290 (11.42)	163 (6.42)	49 (1.93)	89.3 (3.52)	180 (7.09)	70 (2.76)	45.5 (1.79)	33 (1.30)	54.5 (2.15)	29 (1.14)	53 (2.09)	2.5 (0.10)	22.3 (0.88)	35 (1.38)	5.05
5	LSLV0110S100-4 [1]	180 (7.87)	315.3 (12.41)	290 (11.42)	163 (6.42)	49 (1.93)	89.3 (3.52)	180 (7.09)	70 (2.76)	45.5 (1.79)	33 (1.30)	54.5 (2.15)	29 (1.14)	53 (2.09)	2.5 (0.10)	22.3 (0.88)	35 (1.38)	5.05
6	LSLV0150S100-2	220 (8.67)	382 (15.04)	350 (13.78)	187 (7.36)	63.5 (2.50)	90.6 (3.57)	215 (8.46)	70.8 (2.79)	47 (1.85)	34 (1.34)	66 (2.60)	32 (1.26)	67 (2.64)	-	22.3 (0.88)	44.5 (1.75)	5.15
5	LSLV0150S100-4 [1]	180 (7.87)	315.3 (12.41)	290 (11.42)	163 (6.42)	49 (1.93)	89.3 (3.52)	180 (7.09)	70 (2.76)	45.5 (1.79)	33 (1.30)	54.5 (2.15)	29 (1.14)	53 (2.09)	2.5 (0.10)	22.3 (0.88)	35 (1.38)	5.05
6	LSLV0185S100-4 [1]	220 (8.67)	382 (15.04)	350 (13.78)	187 (7.36)	63.5 (2.50)	90.6 (3.57)	215 (8.46)	70.8 (2.79)	47 (1.85)	34 (1.34)	66 (2.60)	32 (1.26)	67 (2.64)	-	22.3 (0.88)	44.5 (1.75)	8.05
6	LSLV0220S100-4 [1]	220 (8.67)	382 (15.04)	350 (13.78)	187 (7.36)	63.5 (2.50)	90.6 (3.57)	215 (8.46)	70.8 (2.79)	47 (1.85)	34 (1.34)	66 (2.60)	32 (1.26)	67 (2.64)	-	22.3 (0.88)	44.5 (1.75)	8.05

[1] EMC filter built-in Class 3

※ Conduit Size : 1/2 inches (Ø : 22.3 mm), 3/4 inches (Ø : 28.6 mm)
1 inches (Ø : 35 mm), 1+1/4 inches (Ø : 44.5 mm)

4 = Conduit Module S100-DFR4 5 = Conduit Module S100-DFR5 6 = Conduit Module S100-DFR

Conduit option



Drive + Conduit





Conduit



Unit : mm(inches), kg

	Drive capacity	W	H1	H2	D	A	B	C	B1	B2	B3	C1	C2	Ø1	Ø2	weight
7	LSLV0300S100-4 [1]	275 (10.83)	521.5 (20.53)	450 (17.72)	284 (11.18)	112.5 (4.43)	192 (7.56)	275 (10.83)	160 (6.30)	105.8 (4.17)	8 (0.32)	162 (6.38)	81 (3.19)	22.3 (0.88)	44.5 (1.75)	28.7
8	LSLV0370S100-4 [1]	325 (12.80)	600.5 (23.64)	510 (20.08)	284 (11.18)	134 (5.28)	192 (7.56)	325 (12.80)	160 (6.30)	105.8 (4.17)	8 (0.32)	162 (6.38)	81 (3.19)	22.3 (0.88)	50.8 (2.00)	38.4
8	LSLV0450S100-4 [1]	325 (12.80)	600.5 (23.64)	510 (20.08)	284 (11.18)	134 (5.28)	192 (7.56)	325 (12.80)	160 (6.30)	105.8 (4.17)	8 (0.32)	162 (6.38)	81 (3.19)	22.3 (0.88)	50.8 (2.00)	38.4
9	LSLV0550S100-4 [1]	325 (12.80)	685.5 (26.99)	550 (21.65)	309 (12.17)	183 (7.20)	187 (7.36)	325 (12.80)	155 (6.10)	100.8 (3.97)	8 (0.32)	192 (7.56)	81 (3.19)	22.3 (0.88)	63.5 (2.50)	47.2
9	LSLV0750S100-4 [1]	325 (12.80)	685.5 (26.99)	550 (21.65)	309 (12.17)	183 (7.20)	187 (7.36)	325 (12.80)	155 (6.10)	100.8 (3.97)	8 (0.32)	192 (7.56)	81 (3.19)	22.3 (0.88)	63.5 (2.50)	47.2

[1] EMC filter built-in Class 3 ※ Conduit Size : 1/2 inches (Ø : 22.3 mm), 1+1/4 inches (Ø : 44.5 mm)
1+1/2 inches (Ø : 50.8 mm), 2 inches (Ø : 63.5 mm)

7 = Conduit Module S100-DFR7 8 = Conduit Module S100-DFR8 9 = Conduit Module S100-DFR9